



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 005/2025

PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 015/25

VIGÊNCIA : 21/03/2026

Item	2662 Código	DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 01.573.082/0001-26 ROD JK - BR 459 - KM 123, S/N CXPST 39 - IPANEMA, SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, CEP: 37540-000 Telefone: (35) 3471-4760 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	164.000.581	CONECTOR EMENDA RÁPIDA TORÇÃO 4MM², indicado para conectar e isolar fios e cabos elétricos de baixa tensão, possui material retardante de chama. Faixa de Aplicação Máx.: 2 x 4mm², Cabos: 2,5 a 10mm², Cor: Vermelho, Material: Polipropileno (PP), Altura 28mm, Largura 16,7mm.	PT	1000	34,44	34.440,00
		Total do Proponente				34.440,00
Item	13854 Código	ELETROTUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ: 94.909.983/0001-27 BARRACAO, 1153 - BARRACAO, BENTO GONCALVES - RS, CEP: 95703-640 Telefone: 5434549880 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	022.000.105	BRAÇO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 2500 MM, (Ø) NOMINAL DE 48MM E ÂNGULO DE MONTAGEM DE 0º A 5º NO PONTO DA LUMINÁRIA	UN	300	108,00	32.400,00
		Total do Proponente				32.400,00
Item	13856 Código	LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 43.441.918/0001-89 TORRES DEL PAINE, 355 - RESIDENCIAL COLINAS DO ARUA, MOGI DAS CRUZES - SP, CEP: 08771-222 Telefone: 1112000127 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	164.000.578	CONECTOR PERFURANTE – CDP 70 Aplicação em redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas; Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Projetado para conexão de derivação por perfurante da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque; Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação; Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado. Modelo: CDP70, Condutor Principal: 10 - 95mm², Condutor Derivação: 1,5 até 10mm², Torque de ajuste nominal: 8 N.m	UN	1500	5,42	8.130,00
		Total do Proponente				8.130,00
Item	13858 Código	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 22.902.202/0001-61 DEZOITO, 315 - MILANEZ, CONTAGEM - MG, CEP: 32143- 190 Telefone: 3133935019 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



2	164.000.579	CONECTOR CDP 150-35- 10 – 150MM / 4 – 35MM. Utilizado na derivação de cabos ISOLADOS Indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Conexão por perfuração da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque. CDP-150-35 Principal – mm²: 10 – 150 AWG/MCM: 8 – 300, CDP-150-35, Derivação – mm²: 4 – 35 AWG/MCM: 12 – 2. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V.. Contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete.	UN	1500	12,80	19.200,00
3	164.000.580	CONECTOR TERMINAL WAGO 221-612 2X6 MM- 2 POLOS – ATÉ 6MM Conector com 2 vias, suporta até 41A de corrente nominal, Conecte facilmente condutores de 0.5 a 6 mm², Conecte fios rígidos, semirrígidos e flexíveis, informações técnicas: Para instalação de até 41 Amperes, para fios e cabos de até 6mm, Tensão máxima de operação 450V.	PT	2000	40,99	81.980,00
		Total do Proponente				101.180,00
Item	13864 Código	PWL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETR CNPJ: 21.268.272/0001-47 CAPITAO BARDUINO, S/N KM 117 - JARDIM PRIMAVERA, PINHALZINHO - SP, CEP: 12995-000 Telefone: 1126158210 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	164.000.583	KIT DE CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 300MM, acompanha 2 parafusos francês 16x70mm e porca.	KT	300	39,00	11.700,00
7	164.000.584	ESTICADOR PARA CABO DE ALUMÍNIO 35 A 120MM (7,87 A 13,46MM), TIPO MANDÍBULA Esticador para cabo de LV com trava de segurança possui mordentes de perfil circular em aço, cabo e rebites fabricado em aço especial forjado ,tirantes e mola em aço especial, pinos em aço carbono, tratamento térmico especial em pilotos e rebites, acabamento superficial anti corrosivo bi cromatizado proporcionado máximo contato e tensão (pressão) no cabo, reduzindo ao mínimo as deformações no fio ou condutor. Para ser colocado no condutor com bastão. Quando o bastão é retirado do encaixe a trava de segurança fecha evitando a queda do esticador, para uso em condutores nus de alumínio, ASCR e de cobre. Para cabos de 78 até 13,mm 46mm (2/0 AWG CA a 3/0AWG CAA). Peso aprox. 1,800kg	UN	5	420,00	2.100,00
8	164.000.585	ESTICADOR PARA CABO DE ALUMÍNIO 10 A 25MM (5,08 A 10,16MM), TIPO MANDÍBULA, ESTICADOR PARA CABO DE ALUMÍNIO 10 A 25MM (5,08 A 10,16MM), TIPO MANDÍBULA, Esticador para cabo de LV com trava de segurança possui mordentes de perfil circular em aço, cabo e rebites fabricado em aço especial forjado ,tirantes e mola em aço especial ,pinos em aço carbono, tratamento térmico especial em pilotos e rebites ,acabamento superficial anti corrosivo bicromatizado proporcionado máximo contato e tensão (pressão) no cabo, reduzindo ao mínimo as deformações no fio ou condutor. Para ser colocado no condutor com bastão. Quando o bastão é retirado do encaixe a trava de segurança fecha evitando a queda do esticador. Para uso em condutores nus de alumínio, ASCR e de cobre. Para cabos de 5,08mm até 10,16mm (4 AWG CA a 1/0 AWG CAA). Carga máxima de trabalho:800kgf. Carga máxima de segurança:2040kgf. Peso: 1,400kg	UN	5	415,00	2.075,00
		Total do Proponente				15.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



Item	13866 Código	TW2K ELETROELETRONICA LTDA CNPJ: 31.840.475/0001-10 BERTHA WEEGE, 3572 SALA 02 - JARAGUA 84, JARAGUA DO SUL - SC, CEP: 89260-800 Telefone: 4730584694 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	164.000.582	RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO: relé fotoelétrico microcontrolado ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas, mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis, pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada. Este produto possui contato NA (normalmente aberto) mantendo as lâmpadas apagadas durante o dia. Características: Tecnologia Microcontrolado, Liga a noite, Rele Fotoeletrônico instantâneo 105 A 305Vac, Aplicação: Relé de alta performance para iluminação pública, Contatos do relé quando desenergizado: normalmente abertos (NA), Índice de proteção: IP65, Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno, gaxeta em PVC, Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo). Lux para ligar: maior que 20 Lux, Lux pra desligar: menor que 7 Lux respeitando a relação de histerese relação entre liga e desliga (histerese): 1,5 a 2,8 vezes, Comutação dos contatos próxima ao zero de tensão da rede elétrica (zero-crossing), Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos., Uso de sensor por silício, foto transistor, Exclusivo sistema que impede o acionamento da carga na presença de tensão DC (positiva ou negativa) protegendo os contatos, Tensão de surto: Suporta mais de 10000V, Consumo: menor que 1W ou 10VA capacitivo, Rigidez dielétrica: Maior 2500V, Pinos em latão estanhados, Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo, Potência de comando: Resistiva Indutiva Corrigido 1000 W 1800 VA 500 VA.	UN	5000	12,43	62.150,00
		Total do Proponente				62.150,00