



NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6 LITROS

CONFORTO
QUALIDADE
DURABILIDADE

- ✓ Equipamento referência no controle de vetores responsáveis por Epidemias como dengue e malária.
- ✓ Sistema inovador que confere máxima eficiência na aplicação e proteção ao operador.
- ✓ **Aplicações:** saúde pública/empresas que atuam no controle de pragas urbanas.

Em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 1/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS (Fonte: Brasil, Ministério da Saúde, 2019) no que se refere a utilização do Equipamento Nebulizador Costal Motorizado UBV (espacial).



0401.70.60



NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO 6 L



Imagens meramente ilustrativas.

1

Novo motor TS70: Fabricado no Japão, oferece alta tecnologia e proporciona grande fluxo de ar necessário para a formação de gotas dentro dos padrões exigidos.

2

Tanque químico 6 L: Possui o volume ideal para aplicações espaciais proporcionando o conforto ao operador durante a aplicação.

3

Sistema de controle de agitação: Com possibilidade de 2 níveis de agitação, proporciona a formação de aplicação UBV uniforme. Sistema ideal para uso de pós molháveis.

4

Bocal de atomização: Especialmente desenvolvido para a excelência na formação do espectro de gotas gerando padrão espacial (UBV). Seu formato contribui no melhor direcionamento da névoa. Disponibilizado com 6 pontas dosadoras codificadas por cores.

5

Comando unificado (Joystick): principais comandos operacionais do equipamento em único local, tornando o trabalho mais ergonômico e seguro. Possui registro (abre/fecha-vermelho) que permite realizar a limpeza do filtro mesmo com o tanque químico cheio.

6

Tanque de combustível: Capacidade ideal para longos períodos de trabalho. Sua localização no equipamento oferece segurança durante o abastecimento.

7

Base: Ampla para maior estabilidade durante o abastecimento dos tanques químico e de combustível, desenvolvida com plástico de engenharia que oferece maior resistência e evita oxidação.

8

Horímetro/Tacômetro: Permite a visualização do RPM durante o funcionamento do equipamento, bem como o registro das horas trabalhadas, contribuindo para a correta manutenção do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor TS70..... 2 Tempos
Potência Máxima (hp/kw)..... 4.0/3.0
Rotação Mínima..... 2.600
Rotação Máxima..... 7.300
Velocidade do Ar Máxima..... 90m/s
Volume Máximo de Ar..... 20 m³/min
Ignição..... Eletrônica

Tanque Químico (Capacidade)..... 6 L
Tanque de Combustível (Capacidade)... 2 L
Alcance Nebulização na Vertical..... 12 m
Alcance Nebulização na Horizontal..... 18 m
Vazão Líquido..... 30 a 250 ml/min.
Peso Vazio/Cheio..... 12,6 Kg/19 Kg
Dimensão da Caixa..... 500 x 415 X 610 mm



0800 704 4511



sac@guaranyind.com.br

Saiba mais em: guaranyind.com.br

A Guarany se reserva o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio, sempre que necessário. Conforme ISO 9001:2015 a versão atual do folheto exclui automaticamente as versões anteriores do mesmo e seus respectivos conteúdos.
Código: 1590.01.00 Vers.: 03 Setembro/2024