



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



RESULTADO POR FORNECEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 015/2026

PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 099/2026

VIGÊNCIA ATÉ 02/06/2027

Item	5222 Código	RPF COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.217.016/0001-49 RUA FRANCISCO NUNES, 549/557, - REBOUCAS, CURITIBA - PR, CEP: 80215-000 Telefone: (41) 3015-5696 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	164.000.878	KIT PAR MOITÃO / CADERNAL PROFISSIONAL 60MM COM 3 ROLDANAS ATÉ 970KG + CORDA TRANÇADA 8 MM X 15 M Informações Técnicas Moitão/Cadernal: - Material do gancho: Aço estampado - Capacidade máxima de carga: 970 kgf - Diâmetro externo da roldana: 60 mm - Diâmetro máximo da corda: 1/2" (12,7 mm) - Nº de roldanas: 3 - Tipo de gancho: Com trava de segurança - Massa aproximada (peso): 2,1 kg Informações Técnicas Corda Trançada: - Material: Polipropileno (PP) - Diâmetro: 8 mm - Comprimento: 15 m - Construção: Trançada - Tipo de filamento: Multifilamento - Carga de ruptura: 523 kgf - Cor: Branca com detalhes amarelo e preto - Massa aproximada (peso): 0,5 kg Marca: VONDER	KT	5	381,06	1.905,30
		Total do Proponente				1.905,30
Item	7710 Código	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS CNPJ: 33.584.641/0001-90 R MANOEL MAXIMO DOS SANTOS, 42 LOJA 01 - CAJURU, CURITIBA - PR, CEP: 82960-050 Telefone: (41) 3261-1159 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	164.000.578	CONECTOR PERFURANTE – CDP 70 Aplicação em redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas; Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Projetado para conexão de derivação por perfurante da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque; Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação; Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado. Modelo: CDP70, Condutor Principal: 10 - 95mm ² , Condutor Derivação: 1,5 até 10mm ² , Torque de ajuste nominal: 8 N.m Marca: MCI/PPP000	UN	1500	5,40	8.100,00
3	164.000.580	CONECTOR TERMINAL WAGO 221-612 2X6 MM- 2 POLOS – ATÉ 6MM Conector com 2 vias, suporta até 41A de corrente nominal, Conecte facilmente condutores de 0.5 a 6 mm ² , Conecte fios rígidos, semirrígidos e flexíveis, informações técnicas: Para instalação de até 41 Amperes, para fios e cabos de até 6mm, Tensão máxima de operação 450V. Marca: WAGO/221612	PT	2000	33,80	67.600,00
4	164.000.581	CONECTOR EMENDA RÁPIDA TORÇÃO 4MM ² , indicado para conectar e isolar fios e cabos elétricos de baixa tensão, possui material retardante de chama. Faixa de Aplicação Máx.: 2 x 4mm ² , Cabos: 2,5 a 10mm ² , Cor: Vermelho, Material: Polipropileno (PP), Altura 28mm, Largura 16,7mm. Marca: G20/4MM-CODCTE210227	PT	1000	28,00	28.000,00
		Total do Proponente				103.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



Item	15819 Código	THAYNA NEIVA VIEIRA CNPJ: 64.615.951/0001-58 Das Orquideas, 55 - Itamar, Conceicao do Castelo - ES, CEP: 29370-000 Telefone: (27)9735-7408 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	164.000.579	CONECTOR CDP 150-35- 10 – 150MM / 4 – 35MM. Utilizado na derivação de cabos ISOLADOS Indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio- cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Conexão por perfuração da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque. CDP-150-35 Principal – mm ² :10 – 150 AWG/MCM: 8 – 300, CDP-150-35, Derivação – mm ² : 4 – 35 AWG/MCM: 12 – 2. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V.. Contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete. Marca: MCI	UN	1500	10,65	15.975,00
10	164.000.876	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 14,0MM POR 110 METROS Corda de material polipropileno (PP) 100% virgem, trançada, suporta carga de 974 kgf, cor banca com detalhes em amarelo e preto, peso do produto de 7730 gramas, comprimento do produto de 110 metros, tamanho de 14 x 110 metros, ISO 9554:2019, ABNT NBR 15883. Marca: ARTPLUS	RL	10	403,50	4.035,00
		Total do Proponente				20.010,00
Item	15821 Código	STELLAR COMERCIO LTDA CNPJ: 52.933.047/0001-01 Tiradentes, 2449 Sala 8 - Industrial, Contagem - MG, CEP: 32230-020 Telefone: (31)9117-5227 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	164.000.582	RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO: relé fotoelétrico microcontrolado ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas, mantém acesas luminárias na ausência de luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis, pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada. Este produto possui contato NA (normalmente aberto) mantendo as lâmpadas apagadas durante o dia. Características: Tecnologia Microcontrolado, Liga a noite, Rele Fotoeletrônico instantâneo 105 A 305Vac, Aplicação: Relé de alta performance para iluminação pública, Contatos do relé quando desenergizado: normalmente abertos (NA), Índice de proteção: IP65, Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno, gaxeta em PVC, Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo). Lux para ligar: maior que 20 Lux, Lux pra desligar: menor que 7 Lux respeitando a relação de histerese relação entre liga e desliga (histerese): 1,5 a 2,8 vezes, Comutação dos contatos próxima ao zero de tensão da rede elétrica (zero-crossing), Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos., Uso de sensor por silício, foto transistor, Exclusivo sistema que impede o acionamento da carga na presença de tensão DC (positiva ou negativa) protegendo os contatos, Tensão de surto: Suporta mais de 10000V, Consumo: menor que 1W ou 10VA capacitivo, Rigidez dielétrica: Maior 2500V, Pinos em latão estanhados, Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo, Potência de comando: Resistiva Indutiva Corrigido 1000 W 1800 VA 500 VA. Marca: QUALITRONIX	UN	5000	14,90	74.500,00
		Total do Proponente				74.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br



Item	15823 Código	ROSANI LASKOSKI LAVANDOSKI CNPJ: 58.338.417/0001-49 Miguel Moysyn, 612 - Atlantico, Erechim - RS, CEP: 99705-484 Telefone: (54)99150-7689 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	164.000.875	CABO PP FLEXIVEL DE 1,5MM COM DUAS VIAS : Cabo PP flexível (ou cabo flexível de cobertura dupla), bitola 1,5 mmm ² (ideal para circuitos de iluminação), 02 duas vias (Fase + Neutro Ou Fase + Fase), isolamento/ cobertura em PVC antichama (geralmente preto para resistência UV), tensão de isolamento 750V/1kV, produto deverá seguir a Norma NBR NM 247-5, rolo com 100 metros. Marca: ENERGY	RL	15	423,40	6.351,00
		Total do Proponente				6.351,00
Item	15825 Código	SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 43.962.484/0001-62 Rio Negro, 1030 Cond Stadium Escrit - Alphaville Centro Industrial e Empresarial/alphav, Barueri - SP, CEP: 06454-000 Telefone: (11)97254-3092 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	164.000.877	CABO FLEXIVEL HEPR NAX 1.000V DE 1,5MM ² VERDE, monopolar produto deverá seguir a Norma ABNT NBR 7286, garantia de 90 dias, seção nominal 1,50 mm ² , diâmetro nominal de condutor de 1,50 mm, tensão nominal de 1.000 V, número de vias de 1, espessura nominal da isolamento 0,70 mm, isolamento HEPR, cor verde, cobertura PVC, rolo com 100 metros. Marca: COBREMACK	RL	50	173,09	8.654,50
		Total do Proponente				8.654,50